









BATAINDUSTRIALS.COM

ACCESS

38 - 48

ARTICULO 804-3101

TIPO Cementado

DESCRIPCIÓN

TALLAS

ACCESS de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad de corte outdoor con diseño moderno y funcional, entregando tecnologías y protección a través de un calzado liviano y confortable. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS















TPU STABILIZER



INSOLE

USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción
- > Forestal



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Avellana
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero Nubuck. Espesor 1,8 mm.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero napa.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de alta flexibilidad.
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad,
	antimicótico.
Hilos	Nylon al contraste.
Pasacordones	Nylon inyectado de alta resistencia.
Cambrillón	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Contrafuerte	Termoplástico de 1,5 mm de espesor.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple
	con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Phylon de baja densidad y elevada resiliencia.
Planta	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo
	índice de desgaste (menor a 150 mm.). Diseño de planta antideslizante,
	de buen agarre a todo tipo de superficie.
	Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado
	según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos
	y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce	EEE+, altura de empeine extra.

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.