

Primer 94

Imprimante para Cintas

Ficha Técnica



■ Descripción

El Imprimante para Cintas 94 es un producto utilizado para promover la adhesión de las cintas 3M sobre superficies como polietileno, PVC, polipropileno, ABS, mezclas PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal y superficies pintadas.

■ Características

Propiedades Físicas

Sólidos	: 6% aprox.
Color	: Ambar
Flaschpoint	: -20 °C
Rendimiento	: 55 m ² / gl.
Peso Neto	: 750g/lt.
Viscosidad	: 35 cps

■ Instrucciones de Uso

Preparación de Superficie

La superficie a imprimir debe estar limpia y seca. Las superficies contaminadas deberán ser limpiadas con una mezcla de partes iguales de Alcohol Isopropílico y agua (1:1) con un paño que no deje residuos al ser utilizado.

Aplicación

Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie a adherir cubriendo completamente la superficie. La capa debe aplicarse una vez, en un sentido, sin frotar la superficie con el imprimante. Dejar secar bien antes de aplicar la cinta; esto se logra dentro de 2-4 min a temperatura ambiente. Asegúrese que la superficie imprimada se mantenga libre de contaminantes antes de aplicar la cinta. Las superficies porosas pueden requerir 2 aplicaciones para una cobertura uniforme y buena adhesión. Deje secar la primera capa antes de aplicar la segunda. El imprimante puede ser aplicado con brocha, paño, pistola de flujo presurizado o rodillo.

Limpieza: El Imprimante para Cintas 94 puede ser removido con Alcohol Isopropílico.

■ Precauciones

Para mantener la vida útil del Imprimante se debe mantener en su envase original, transferir pequeñas cantidades en un envase para su uso, y mantener el envase original sellado para evitar la evaporación del solvente.

Consultar la etiqueta del producto de éste para obtener la información de seguridad y salud antes de utilizar el producto.

■ Empaque

El Primer 94 esta disponible en presentaciones de:

235 ml	12 unidades / caja
946.3 ml	12 unidades / caja
3.78 lts.	4 unidades / caja