

DISCO FLAP THUNDER CERAMIC



Descripción del Producto:

Disco Flap "Thunder Ceramik" diseñado para el trabajo de desbaste y acabado de superficies de metal, cordones de soldadura, eliminación de lacas, pinturas y óxido.

Proporciona mayor remoción de material y larga durabilidad, manteniendo gran eficacia hasta el final.

Funciona con todo tipo de máquinas portátiles (amoladoras), respetando la velocidad máxima recomendada de 80m/s.

Características:

- Flaps de hojas simples, compuestas de algodón de alta calidad y 100% granos de cerámica.
- Base reforzada construida en plástico ABS, que se puede afilar, logrando el proceso de desbaste hasta el final de las láminas de lija.
- Costado recto.
- El diseño y la disposición de las láminas permiten ejercer una gran presión sobre la superficie de trabajo, lo que proporciona una mayor remoción de material.
- Ideal para trabajos en acero inoxidable y aceros de alta calidad.
- Menor transmisión de calor a las piezas gracias a la combinación de granos 100% de cerámica y agentes refrigerantes en la composición de las láminas de lija.
- Disponible en cuatro medidas distintas de grano, para trabajos que van desde el desbaste hasta el acabado.
- Viscoelástico, para optimizar el ajuste de la pieza en la cual se está trabajando.
- No hay riesgo de lesión a través de astillas
- Elevada competitividad en relación precio/rendimiento.

Aplicaciones:

- Desbaste de los cordones de soldadura.
- Especialmente recomendada para el trabajo de desbaste y acabados de superficies de acero inoxidable, aluminio, latón, titanio, hardox.
- Trabajos en acero galvanizado, desbaste de superficies, aristas y pulimiento intermedio y limpieza de hierro fundido.
- Remoción de pinturas y oxidación (herrumbre).

1/2

Principales Ventajas:

- Óptimo rendimiento de la unidad.
- Eliminación máximo del material.
- Gran durabilidad, en promedio 2 a 3 veces al disco zirconio.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones
- Granos de cerámica que se autoafilan en el proceso de desbaste, esto proporciona mayor rendimiento y vida útil.
- Menor transmisión de calor a las piezas gracias a la composición de las láminas.



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

DISCO FLAP THUNDER CERAMIC

Información de seguridad y manipulación del producto:

- Siga las instrucciones de seguridad indicadas en el disco.
- Use siempre protección para los ojos, guantes de seguridad y máscara.
- No utilice discos dañados.
- Siga las instrucciones de montaje del disco. Consulte el manual de instrucciones de la máquina.
- Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, materiales inflamables o explosivos antes de iniciar las operaciones.
- Utilice el disco Flap única y exclusivamente en materiales adecuados y con máquinas apropiadas.
- Siempre manipule la máquina con ambas manos.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y a una humedad relativa de 45% y 65%.
- No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.
- Vida útil: NA (no aplicable).

Datos técnicos:

Grano	Aplicación	∅ disco (mm)	∅ disco (pulgadas)	∅ Agujero	Rotación Máx. (RPM)
40	Desbaste Rápido	115	4.1/2"	22,2	13.300
60	Desbaste Médio				
80	Acabado Fino				
120	Acabado muy fino				

Productos Asociados:

- Amoladora.
- Discos de corte.
- Elementos de protección personal.

Descripción	Art. N°	U/E
Disco flap thunder ceramic 40 g.	0578 040 115	10
Disco flap thunder ceramic 60 g.	0578 060 115	
Disco flap thunder ceramic 80 g.	0578 080 115	
Disco flap thunder ceramic 120 g.	0578 120 115	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.